Outdoor fixed installation

LED display cabinets / P2.5 to P10



Model	Pixel pitch (mm)	Pixel density (px/m²)	960 × 960 mm cabinet (px)	Module size (mm)	Modules per cabinet	Brightness (cd/m²)	Viewing dist. (m)
P2.5	2.5	160,000	384 × 384	320 × 160	3 × 6	≥ 4500	≥ 2.5
P3	3	111,111	320 × 320	192 × 192	5 × 5	≥ 5000	≥ 3
P4	4	62,500	240 × 240	320 × 160	3 × 6	4500–5000	≥ 4
P5	5	40,000	192 × 192	320 × 160	3 × 6	4500–5000	≥ 5
P6	6	27,777	160 × 160	192 × 192	5 × 5	4000–4500	≥ 6
P8	8	15,625	120 × 120	320 × 160	3 × 6	4000–4500	≥ 8
P10	10	10,000	96 × 96	320 × 160	3 × 6	3600–4000	≥ 10

Across this series

Max / average power (W/m²)
980 / 392

Refresh rate (Hz)
3840

Ingress protection
IP65

Shenzhen Xuxiang Guangxian Technology Co., Ltd.

ledxuxiang@gmail.com

WhatsApp +86 132 6585 6879

Source: Xuxiang 2026 LED technical manual, page 10